

 **OXE**
DIESEL



ПОДВЕСНОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
125 Л.С.

www.ecomd.ru www.oxe-diesel.com

OXE 125 HP

Технические характеристики

ВАЖНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сервисный интервал **200 часов/800 часов**

WOW - En Reklamyrä

Удобство и простота обслуживания

Оригинальная конструкция позволяет быстро заменять силовые блоки

Запатентованная конструкция ременного привода для передачи высокого крутящего момента, защищающая коробку передач от ударных нагрузок

Горизонтальное расположение дизельного двигателя с закрытой системой охлаждения позволяет передать максимальный крутящий момент

Главная ременная передача позволяет изменить передаточное число

Совершенная конструкция коробки передач с фрикционными пластинами обеспечивает режим троллинга и простую смену направления вращения вала при двойной установке двигателей

Гидравлическая муфта способствует плавному и быстрому реверсированию

Гидродинамический корпус редуктора уменьшает сопротивление и расход топлива

OXE 125 HP КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ / МОЩНОСТЬ / РАСХОД ТОПЛИВА



Технические данные – OXE Diesel

Тип двигателя :	Дизель, 4х цилиндровый
Объем :	2.0 л
Система впуска:	Турбокомпрессор, интеркуллер
Крутящий момент :	376 Нм при 2500 об./мин.
Мощность :	125 л.с. при 4100 об./мин.
Топливо :	Дизельное топливо
	EN 590, ASTM D 975 No.1
	No.2. JIS KK2204, F54 & F75
Вес двигателя :	350 кг

Генератор :	130 А
Длина дейдвуда:	25" или 33"
Система охлаждения :	Закрытая
Система запуска:	Электростартер
Реверс редуктор:	Электрогидравлический
Муфта сцепления:	Гидравлическая мультифрикционная
Передаточное числа:	1.73:1 и 2.17:1
Габаритные размеры (25"), LHW	994 x 1880 x 678 мм

OXESHEET 125HP 18.11-1000

CIMCO
Endurance by Engineering

CIMCO MARINE AB

Metallgatan 17B, SE-262 72 Ängelholm. SWEDEN
info@oxe-diesel.com, www.oxe-diesel.com